SFT 史福特照明



室内LED照明产品手册

【2018 第一版】

扫一扫 加微信

扫描进入史福特官网

江苏史福特智能科技有限公司

网　　址：www.sft.com.cn

邮　　箱：sft@sft.com.cn

热线电话：800-828-1129 / 025-83194027

发光均匀
美学设计

星云侧发光平板灯

整体成型
坚固可靠

祥云直下式平板灯

保护视力
健康照明

防眩光教室灯



360°全方位
防眩光

超薄防眩LED格栅灯

让水晶灯
更高贵炫丽

玉兰LED蜡烛灯泡

不破不弯
更环保

钢米T8LED灯管

SFT

让我们工作与学习环境更加美好

NEW 星云平板灯 11-20

NEW 星云厨卫灯 21-22

NEW 祥云平板灯 23-30

超能平板灯 31-32

风云平板灯 33-34

超薄格栅灯 35-36

月神格栅灯 37-38

方太厨卫灯 39-40

办公吊线灯 41-42







43-44 ·····小康T5一体化支架

45-46 ····· 钢米T8灯管

47-48 ····· 新玉兰

49-50 ····· 球泡灯

51-52 ····· 灯带

53-54 ····· 天匠Ⅱ系列嵌入式天花灯

55-56 ····· 天匠Ⅱ系列嵌入式筒灯

57-58 ·····神州格栅灯

太空筒灯 ····· 59-60

吸顶灯 ····· 61-62

空调灯盘 ····· 63-64

情景发光顶棚 ····· 65-70

乳白发光顶棚 ····· 71-74

教育照明 ····· 75-82

智能办公系统 ····· 83-88

非标订制灯具 ····· 89-94

SFT Nebula edgelit panel

星云侧发光平板灯（T型龙骨安装）

适用场所：

- 办公室、医院、学校、会议室、图书馆、净化车间、营业场所等室内照明环境

防护等级：IP40

特点：

- 超薄集成式设计，多种安装方式，满足各类室内应用；
- 纯金属灯体背板，整体散热，保证LED芯片使用寿命；
- 优质LED光源，高显色，高亮度；
- 优质导光板，发光均匀，透光率高，有效防止眩光；
- 密封设计，有效防尘、防虫，易清洁；
- 多款驱动可选，满足不同需求；

包装效果

配光曲线





安装方式



8NC	产品型号	功率因素	功率(W)	光通量(lm)	色温(K)	显色指数(Ra)	产品尺寸(mm)	装箱数(支)
30181802	SFT-DP1701-LED35W/CW/A-1	0.5	35W	2800lm	6000K	80	596*596*10	6
30181790	SFT-DP1701-LED35W/CW/A-1	0.95	35W	2800lm	6000K	80	596*596*10	6
30181804	SFT-DP1701-LED35W/CW/A-2	0.5	35W	2800lm	6000K	80	1196*296*10	6
30181792	SFT-DP1701-LED35W/CW/A-2	0.95	35W	2800lm	6000K	80	1196*296*10	6

SFT Nebula edgelit panel

星云侧发光平板灯（三角龙骨安装）

适用场所：

- 办公室、医院、学校、会议室、图书馆、净化车间、营业场所等室内照明环境

防护等级：IP40

特点：

- 超薄集成式设计，多种安装方式，满足各类室内应用；
- 纯金属灯体背板，整体散热，保证LED芯片使用寿命；
- 优质LED光源，高显色，高亮度；
- 优质导光板，发光均匀，透光率高，有效防止眩光；
- 密封设计，有效防尘、防虫，易清洁；
- 多款驱动可选，满足不同需求；

包装效果

配光曲线





安装方式



8NC	产品型号	功率因素	功率(W)	光通量(lm)	色温(K)	显色指数(Ra)	产品尺寸(mm)	装箱数(支)
30181806	SFT-DP1701-LED35W/CW/C-1	0.5	35W	2800lm	6000K	80	599*599*10	6
30181794	SFT-DP1701-LED35W/CW/C-1	0.95	35W	2800lm	6000K	80	599*599*10	6
30181808	SFT-DP1701-LED35W/CW/C-2	0.5	35W	2800lm	6000K	80	1199*299*10	6
30181796	SFT-DP1701-LED35W/CW/C-2	0.95	35W	2800lm	6000K	80	1199*299*10	6

SFT Nebula edgelit panel

星云侧发光平板灯（石膏板安装）

适用场所：

- 办公室、医院、学校、会议室、图书馆、净化车间、营业场所等室内照明环境

防护等级：IP40

特点：

- 超薄集成式设计，多种安装方式，满足各类室内应用；
- 纯金属灯体背板，整体散热，保证LED芯片使用寿命；
- 优质LED光源，高显色，高亮度；
- 优质导光板，发光均匀，透光率高，有效防止眩光；
- 密封设计，有效防尘、防虫，易清洁；
- 多款驱动可选，满足不同需求；

包装效果

配光曲线



安装方式



8NC	产品型号	功率因素	功率 (W)	光通量 (lm)	色温 (K)	显色指数 (Ra)	产品尺寸 (mm)	装箱数 (支)
30181802	SFT-DP1701-LED35W/CW/A-1 +卡簧	0.5	35W	2800lm	6000K	80	596*596*10	6
30181790	SFT-DP1701-LED35W/CW/A-1 +卡簧	0.95	35W	2800lm	6000K	80	596*596*10	6
30181804	SFT-DP1701-LED35W/CW/A-2 +卡簧	0.5	35W	2800lm	6000K	80	1196*296*10	6
30181792	SFT-DP1701-LED35W/CW/A-2 +卡簧	0.95	35W	2800lm	6000K	80	1196*296*10	6

SFT Nebula edgelit panel

星云侧发光平板灯（吊线安装）

适用场所：

- 办公室、医院、学校、会议室、图书馆、净化车间、营业场所等室内照明环境

防护等级：IP40

特点：

- 超薄集成式设计，多种安装方式，满足各类室内应用；
- 纯金属灯体背板，整体散热，保证LED芯片使用寿命；
- 优质LED光源，高显色，高亮度；
- 优质导光板，发光均匀，透光率高，有效防止眩光；
- 密封设计，有效防尘、防虫，易清洁；
- 多款驱动可选，满足不同需求；

包装效果



配光曲线



安装方式





8NC	产品型号	功率因素	功率 (W)	光通量 (lm)	色温 (K)	显色指数 (Ra)	产品尺寸 (mm)	装箱数 (支)
30181802	SFT-DP1701-LED35W/CW/A-1 +吊线	0.5	35W	2800lm	6000K	80	596*596*10	6
30181790	SFT-DP1701-LED35W/CW/A-1 +吊线	0.95	35W	2800lm	6000K	80	596*596*10	6
30181804	SFT-DP1701-LED35W/CW/A-2 +吊线	0.5	35W	2800lm	6000K	80	1196*296*10	6
30181792	SFT-DP1701-LED35W/CW/A-2 +吊线	0.95	35W	2800lm	6000K	80	1196*296*10	6

星云系列高光效平板灯配套驱动

35W-0.5 SFT-LED DRIVER

驱动型号	SFT-LQ35W×1A2-1D6
额定功率	35W
电压频率	220-240V~50/60Hz
输出电压	36V
输出电流	1A
功率因数	0.5



星云系列高光效平板灯配套驱动

35W-0.9 SFT-LED DRIVER

驱动型号	SFT-LQ35W×1A2-2D1
额定功率	35W
电压频率	220-240V~50/60Hz
输出电压	36V
输出电流	1A
功率因数	0.9





Nebula hutch lamp

星云厨卫灯

适用场所：

- 厨房、卫生间等家居照明环境

特点：

- 史福特星云LED厨卫灯可直接替代传统荧光厨卫灯节能50%。采用超薄、轻型设计，高密无尘，侧发光，均匀无光斑，光效更高
- 超轻超薄、高光效、低能耗、光照均匀、寿命长达30000小时

产品描述 »

史福特星云LED厨卫灯可直接替代传统荧光厨卫灯节能50%。采用超薄、轻型设计，高密无尘，侧发光，均匀无光斑，光效更高。

产品特点 »

超轻超薄 / 高光效 / 低能耗 / 光照均匀 / 寿命长达30000小时

应用场所 »

厨房 / 卫生间等家居照明环境

安装方式



配光曲线



8NC	产品型号	功率因素	功率 (W)	光通量 (lm)	色温 (K)	显色指数 (Ra)	产品尺寸 (mm)	装箱数 (支)
30181798	SFT-DP1701-LED12W/CW/C-1	0.5	12W	960lm	6000K	80	300*300*10	24
30181800	SFT-DP1701-LED24W/CW/C-2	0.5	24W	1920lm	6000K	80	600*300*10	12

LED Flat Ipanel Plus Series

祥云直下式平板灯（T型龙骨安装）

适用场所：

- 办公室、医院、学校、会议室、图书馆、净化车间、营业场所等室内照明环境

特点：

- 优质冷轧板冲压成型，抗氧化不褪色；
- 纯金属灯体背板，整体散热，保证LED芯片使用寿命；
- 采用优质高亮芯片+背光透镜，精准配光；
- 优质透光罩，发光均匀，透光率高，有效防止眩光；
- 密封设计，有效防尘、防虫，易清洁；
- 多款驱动可选，满足不同需求。

包装效果

配光曲线



安装方式



8NC	产品型号	功率因素	功率(W)	光通量(lm)	色温(K)	显色指数(Ra)	产品尺寸(mm)	装箱数(支)
30181822	SFT-DP1301-LED35W/CW/A-1-WL	0.5	35W	2800lm	6000K	80	597×597×50	2
30181824	SFT-DP1301-LED35W/CW/A-2-WL	0.5	35W	2800lm	6000K	80	1197×297×50	2
30181810	SFT-DP1301-LED35W/CW/A-1-WH	0.95	35W	2800lm	6000K	80	597×597×50	2
30181812	SFT-DP1301-LED35W/CW/A-2-WH	0.95	35W	2800lm	6000K	80	1197×297×50	2

LED Flat Ipanel Plus Series

祥云直下式平板灯（三角龙骨安装）

适用场所：

- 办公室、医院、学校、会议室、图书馆、净化车间、营业场所等室内照明环境

特点：

- 优质冷轧板冲压成型，抗氧化不褪色；
- 纯金属灯体背板，整体散热，保证LED芯片使用寿命；
- 采用优质高亮芯片+背光透镜，精准配光；
- 优质透光罩，发光均匀，透光率高，有效防止眩光；
- 密封设计，有效防尘、防虫，易清洁；
- 多款驱动可选，满足不同需求。

包装效果

配光曲线



安装方式



8NC	产品型号	功率因素	功率(W)	光通量(lm)	色温(K)	显色指数(Ra)	产品尺寸(mm)	装箱数(支)
30181830	SFT-DP1301-LED35W/CW/C-1-WL	0.5	35W	2800lm	6000K	80	600×600×50	2
30181832	SFT-DP1301-LED35W/CW/C-2-WL	0.5	35W	2800lm	6000K	80	1200×300×50	2
30181818	SFT-DP1301-LED35W/CW/C-1-WH	0.95	35W	2800lm	6000K	80	600×600×50	2
30181820	SFT-DP1301-LED35W/CW/C-2-WH	0.95	35W	2800lm	6000K	80	1200×300×50	2

LED Flat Ipanel Plus Series

祥云直下式平板灯（石膏板安装）

适用场所：

- 办公室、医院、学校、会议室、图书馆、净化车间、营业场所等室内照明环境

特点：

- 优质冷轧板冲压成型，抗氧化不褪色；
- 纯金属灯体背板，整体散热，保证LED芯片使用寿命；
- 采用优质高亮芯片+背光透镜，精准配光；
- 优质透光罩，发光均匀，透光率高，有效防止眩光；
- 密封设计，有效防尘、防虫，易清洁；
- 多款驱动可选，满足不同需求。

包装效果

配光曲线



安装方式



8NC	产品型号	功率因素	功率 (W)	光通量 (lm)	色温 (K)	显色指数 (Ra)	产品尺寸 (mm)	装箱数 (支)
30181826	SFT-DP1301-LED35W/CW/B-1-WL	0.5	35W	2800lm	6000K	80	597×597×50	2
30181828	SFT-DP1301-LED35W/CW/B-2-WL	0.5	35W	2800lm	6000K	80	1197×297×50	2
30181814	SFT-DP1301-LED35W/CW/B-1-WH	0.95	35W	2800lm	6000K	80	597×597×50	2
30181816	SFT-DP1301-LED35W/CW/B-2-WH	0.95	35W	2800lm	6000K	80	1197×297×50	2

LED Flat Ipanel Plus Series

祥云直下式平板灯（吊线安装）

适用场所：

- 办公室、医院、学校、会议室、图书馆、净化车间、营业场所等室内照明环境

特点：

- 优质冷轧板冲压成型，抗氧化不褪色；
- 纯金属灯体背板，整体散热，保证LED芯片使用寿命；
- 采用优质高亮芯片+背光透镜，精准配光；
- 优质透光罩，发光均匀，透光率高，有效防止眩光；
- 密封设计，有效防尘、防虫，易清洁；
- 多款驱动可选，满足不同需求。

包装效果

配光曲线



安装方式



8NC	产品型号	功率因素	功率(W)	光通量(lm)	色温(K)	显色指数(Ra)	产品尺寸(mm)	装箱数(支)
30181822	SFT-DP1301-LED35W/CW/A-1-WL +吊线	0.5	35W	2800lm	6000K	80	597×597×50	2
30181824	SFT-DP1301-LED35W/CW/A-2-WL +吊线	0.5	35W	2800lm	6000K	80	1197×297×50	2
30181810	SFT-DP1301-LED35W/CW/A-1-WH +吊线	0.95	35W	2800lm	6000K	80	597×597×50	2
30181812	SFT-DP1301-LED35W/CW/A-2-WH +吊线	0.95	35W	2800lm	6000K	80	1197×297×50	2



Superenergy flat lamp

超能平板灯（T型龙骨/石膏板安装）

适用场所：

- 办公室、医院、学校、会议室、图书馆、净化车间、营业场所等室内照明环境

安装方式：T形龙骨/石膏板

特点：

- 同等光通量下比普通LED灯盘节能30%，更加节能；
- 专利压边密封工艺，防灰尘、水渍和蚊虫进入灯体；
- 直下式发光设计，面板照度均匀，光线柔和无黑斑阴影；
- 优质LED光源，高显色，高亮度；
- 采用无频闪驱动电器，健康护眼；
- 寿命长达50000小时，是传统荧光灯盘的10倍。



专利密封压边工艺，防尘防水气

灯具尺寸图



配光曲线



安装方式





8NC	产品型号	额定电压	功率 (W)	光通量 (lm)	色温 (K)	显色指数 (Ra)	产品尺寸 (mm)	装箱数 (支)
30181698	SFT-DP1301-LED25W/CW/A-H-CDP	220V～50Hz	25W	2800	6000K	80	597×597×65	4
30181720	SFT-DP1301-LED25W/CW/A-H-2-CDP	220V～50Hz	25W	2800	6000K	80	1197×297×65	2

Cloud plate lamp

风云平板灯（T型龙骨/石膏板安装）

适用场所：

- 医院、办公室、医院、学校、会议室、图书馆、净化车间、营业场所等室内照明环境

安装方式：T形龙骨/石膏板吊顶

特点：

- 专利压边密封工艺，防灰尘、水渍和蚊虫进入灯体；
- 直下式发光设计，面板照度均匀，光线柔和无黑斑阴影；
- 优质LED光源，高显色，高亮度；
- 采用无频闪驱动电器，健康护眼；
- 多种安装方式适合不同吊顶；
- 寿命长达50000小时，是传统荧光灯盘的10倍。



专利密封压边工艺，防尘防水气

灯具尺寸图



配光曲线



安装方式





安装方式



8NC	产品型号	额定电压	功率 (W)	光通量 (lm)	色温 (K)	显色指数 (Ra)	产品尺寸 (mm)	装箱数 (支)
30181660	SFT-DP1301-LED35W/CW/A-CDP	220V～50Hz	35W	2800	6000K	≥80	597×597×65	4
30181721	SFT-DP1301-LED35W/CW/A-J-CDP	220V～50Hz	35W	2800	6000K	≥80	597×597×65	4
30181662	SFT-DP1301-LED35W/CW/A-2-CDP	220V～50Hz	35W	2800	6000K	≥80	1197×297×65	2
30181724	SFT-DP1301-LED35W/CW/A-J-2-CDP	220V～50Hz	35W	2800	6000K	≥80	1197×297×65	2



Ultra-thin grille lamp

超薄格栅灯（T型龙骨/石膏板安装）

适用场所：

- 办公室、学校、会议室、图书馆、接待室、营业场所等室内照明环境

安装方式：T形龙骨/石膏板吊顶

特点：

- 360度防眩光设计，UGR < 18,健康护眼；
- 灯体超薄设计，方便运输及安装，美观大方；
- 针对每颗LED光源设计灯杯，配光更加完美专业；
- 优质LED光源，高显色，高亮度；
- 采用无频闪驱动电器，健康护眼；
- 寿命长达50000小时，是传统荧光灯盘的10倍。

- 无频闪
- 防眩光（UGR＜18）
- 显色性高（Ra＞80）



灯具尺寸图



配光曲线



安装方式









8NC	产品型号	额定电压	功率 (W)	光通量 (lm)	色温 (K)	显色指数 (Ra)	产品尺寸 (mm)	装箱数 (支)
30180702	SFT-GS1201-LED25W/CW/A-H-CGS	220V～50Hz	25W	2800	6000K	≥80	597×597×16	4
30180666	SFT-GS1201-LED35W/CW/A-CGS	220V～50Hz	35W	2800	6000K	≥80	597×597×16	4

The moon god grille lamp

月神格栅灯（T型龙骨/石膏板安装）

适用场所：

- 办公室、学校、会议室、图书馆、接待室、营业场所等室内照明环境

安装方式：T形龙骨/石膏板吊顶

特点：

- 精密格栅光学设计，防眩光保护角 > 40度；
- 反射罩覆膜工艺，反射效率高达90%以上；
- 灯体采用加厚优质冷压板，坚固耐用，不易变形；
- 优质LED光源，高显色，高亮度；
- 采用无频闪驱动电器，健康护眼；
- 寿命长达50000小时，是传统荧光灯盘的10倍

高端设计

面罩采用优质反光覆膜材料制作，反射效率高达97%以上，一体化光源组件，和荧光灯管发光效果一致，防眩光格栅设计，保护角可达40×45°。

超薄、超轻灯体

灯体采用超薄、超轻设计，无需额外防护，接角处全部采用加强角码，保证接缝平整，提高角度强度。

防触电接线盒

采用外置防触电接线盒，安全、便捷、优质三位接线端子，接地保护确保电路安全

配光曲线



安装方式



灯具尺寸图



8NC	产品型号	额定电压	功率 (W)	光通量 (lm)	色温 (K)	显色指数 (Ra)	产品尺寸 (mm)	装箱数 (支)
30180446	SFT-GS1201-LED30W/CW/A	220V～50Hz	30W	2550	6000K	≥80	597×597×35	2
30180703	SFT-GS1201-LED35W/CW/A-L	220V～50Hz	35W	3000	6000K	≥80	1197×297×35	2

Square too hutch defends the lamp

方太厨卫灯

适用场所：

- 医院、过道、厨房、洗手间、集成吊顶的公共场所等室内照明环境

安装方式：三角龙骨集成吊顶

特点：

- 直下式发光设计，面板照度均匀，光线柔和无黑斑阴影；
- 采用铝型材边框，美化大方耐腐蚀；
- 优质面罩，透光率强，表面光滑处理，抗油污，易清洁；
- 优质LED光源，高显色，高亮度；
- 采用无频闪驱动电器，健康护眼；
- 寿命长达50000小时，是传统厨卫灯的10倍。



灯具尺寸图



配光曲线



安装方式



正面

正面采用纯金属彩钢板，质量可靠，耐腐蚀，寿命更持久



环保烤白漆边框

高端电泳烤漆工艺，完美无缝防潮、防锈、持久展现亮白色泽高档、美观、更显档次

高密封设计解决后顾之忧

防虫、防水印、防灰尘的高密封设计，无后顾之忧，简约大气，尽显魅力。

8NC	产品型号	额定电压	功率 (W)	光通量 (lm)	色温 (K)	显色指数 (Ra)	产品尺寸 (mm)	装箱数 (支)
30181650	SFT-DP1301-LED20W/SCW/C-Y	220V～50Hz	20W	1600	6000K	≥80	300×300	20
30181653	SFT-DP1301-LED35W/SCW/C-Y	220V～50Hz	35W	2600	6000K	≥80	300×600	10

Desk lamp

办公吊线灯

适用场所：

- 办公室、学校、会议室、图书馆、工作间、超市营业场所等室内照明环境

安装方式：吊线

特点：

- 表面采用多层烤漆工艺,高档美观,利于散热；
- 优质铝型材灯体,使用长久不生锈,不变色,耐腐蚀性强；
- 高透光亚克力面板,透光率90%以上,发光均匀,柔和不刺眼；
- 不锈钢配件永不生锈,高档钢丝吊线安装方便,长度可调；
- 优质LED光源，高显色，高亮度；
- 采用无频闪驱动电器，健康护眼；
- 寿命长达50000小时，是传统吊线灯的10倍。

防眩光 乳白防眩面板

高光效 优质LED光源

长寿命 50000小时

低耗能 相比荧光灯节能60%

无辐射 无贡 无紫外线

精工艺 多层喷漆工艺

配光曲线



包装方式

包装示意图

灯具尺寸图



尺寸：1200×70×80
1200×130×55

1617 黑

1617 灰

1620 黑

1620 灰

1621 黑

8NC	产品型号	额定电压	功率 (W)	光通量 (lm)	色温 (K)	显色指数 (Ra)	产品尺寸 (mm)	装箱数 (支)
30880079	SFT-XBG-LED24W/CW-DX1618A-AB	220V～50Hz	24	1680	6000K	≥80	1200×70×80	9
30880077	SFT-XBG-LED24W/CW-DX1618A-AY	220V～50Hz	24	1680	6000K	≥80	1200×70×81	9
30880091	SFT-XBG-LED36W/CW-DX1620-AB	220V～50Hz	36	2600	6000K	≥80	1200×130×55	6
30880089	SFT-XBG-LED36W/CW-DX1620-AY	220V～50Hz	36	2600	6000K	≥80	1200×130×56	6

T5 series LED shadowless stents

T5小康 LED无影支架

适用场所：

- 室内暗槽、厨柜、背景墙、超市卖场、营业场所等照明环境

安装方式：固定卡扣

特点：

- 优质LED光源（金线、铜支架），高光效，低光衰；
- 面罩灯体一体化挤塑成型，安全可靠，坚固耐用防破碎；
- 拼接使用无暗区，可组成光带使用；
- 多种色温选择，打造不同的光环境；
- 优质LED光源，高显色，高亮度；
- 采用无频闪驱动电器，健康护眼；
- 寿命长达50000小时，是传统荧光支架灯管的10倍。



安装配件：
单向两芯插头*1，安装卡片*2，膨胀钉*2，螺丝钉*2，中接杆*1

配光曲线



灯具尺寸图



产品尺寸：	外箱尺寸：
1178×23×37mm (1.2m)	1260×248×140mm (1.2m)
994×23×37mm (1.0m)	1076×248×140mm (1.0m)
868×23×37mm (0.9 m)	950×248×140mm (0.9m)
564×23×37mm (0.6m)	646×248×140mm (0.6m)
314×23×37mm (0.3 m)	396×248×140mm (0.3m)



首先选好安装位置，用木螺钉将安装卡片固定于安装面上，要求两个安装卡片同轴间距为灯体长度的一半，安装卡片与两个端头距离要相等。

将支架压入安装扣

如需连接使用，则需用配备的配件包中的接杆把灯体对插连接。
注意：首尾串接1200mm串接6根，1000mm串接7根，900mm串接8根，600mm串接10根，300mm串接20根。

完成支架的连接并安装固定后，将市电连接到配备的单头插，再将单头插插入支架的母插孔即可。

8NC（全塑）	产品型号	额定电压	功率 (W)	光通量 (lm)	色温 (K)	显色指数 (Ra)	产品尺寸 (mm)	装箱数 (支)
30316064	SFT-YG1200-LED16W/CW-J	220V～50Hz	16W	1400	6000K	≥80	1178×23×37	30
30316065	SFT-YG1200-LED16W/PW-J	220V～50Hz	16W	1400	4000K	≥80	1178×23×37	30
30316066	SFT-YG1200-LED16W/WW-J	220V～50Hz	16W	1250	3000K	≥80	1178×23×37	30
30316076	SFT-YG1000-LED14W/CW-J	220V～50Hz	14W	1300	6000K	≥80	994×23×37	30
30316077	SFT-YG1000-LED14W/PW-J	220V～50Hz	14W	1300	4000K	≥80	994×23×37	30
30316078	SFT-YG1000-LED14W/WW-J	220V～50Hz	14W	1150	3000K	≥80	994×23×37	30
30316067	SFT-YG900-LED12W/CW-J	220V～50Hz	12W	1000	6000K	≥80	868×23×37	30
30316068	SFT-YG900-LED12W/PW-J	220V～50Hz	12W	1000	4000K	≥80	868×23×37	30
30316069	SFT-YG900-LED12W/WW-J	220V～50Hz	12W	850	3000K	≥80	868×23×37	30
30316070	SFT-YG600-LED8W/CW-J	220V～50Hz	8W	700	6000K	≥80	564×23×37	30
30316071	SFT-YG600-LED8W/PW-J	220V～50Hz	8W	700	4000K	≥80	564×23×37	30
30316072	SFT-YG600-LED8W/WW-J	220V～50Hz	8W	600	3000K	≥80	564×23×37	30
30316073	SFT-YG300-LED4W/CW-J	220V～50Hz	4W	360	6000K	≥80	314×23×37	30
30316074	SFT-YG300-LED4W/PW-J	220V～50Hz	4W	360	4000K	≥80	314×23×37	30
30316075	SFT-YG300-LED4W/WW-J	220V～50Hz	4W	320	3000K	≥80	314×23×37	30

Steel meter T8 LED lamp tube

钢米T8 LED灯管

适用场所：

- 超市卖场、办公、学校、营业场所等照明环境

安装方式：G13灯头（T8支架配套）

特点：

- 专利技术内置钢芯结构，散热好，防弯曲；
- 灯体一体化挤塑成型，安全可靠，坚固耐用防破碎；
- 双端进线，方便安装；
- 300°发光角度，照射面积大，照度均匀；
- 优质LED光源，高显色，高亮度；
- 采用无频闪驱动电器，健康护眼；
- 寿命长达30000小时，是传统荧光灯管的10倍。

1、常规安装连线方式

图1

2、电感镇流器改装方式



图2

3、电子镇流器改装方式



图3

配光曲线



灯具尺寸图



包装示意图

8NC (全塑)	产品型号	额定电压	功率 (W)	光通量 (lm)	色温 (K)	显色指数 (Ra)	产品尺寸 (mm)	装箱数 (支)
94121031	SFT-T8G-12B/CW-1	220V～50Hz	18W	1600	6000K	≥80	Ø26×L1199	25
94121033	SFT-T8G-6B/CW-1	220V～50Hz	9W	800	6000K	≥80	Ø26×L589	25
94121035	SFT-T8G-12B/CW-2	220V～50Hz	18W	1800	6000K	≥80	Ø26×L1199	25
94121037	SFT-T8G-6B/CW-2	220V～50Hz	9W	900	6000K	≥80	Ø26×L589	25

Yulan LED candle light bulb

玉兰LED蜡烛灯泡

适用场所：

- 酒店宾馆、餐厅饭店、家居、展厅、娱乐场所等照明环境

安装方式：E14灯座（装饰类水晶灯配套）

特点：

- 独创LED内导腔散热专利技术，迅速散热，寿命更长；
- 多层高精度表面镀金工艺，防腐蚀不变色，璀璨夺目；
- 300发光角度让水晶灯更加晶莹剔透；
- 低色温，高显色性，还原被照物体真实颜色；
- 优质LED光源，高显色，高亮度；
- 采用无频闪驱动电器，健康护眼；
- 寿命长达25000小时，是白炽灯泡的25倍。



配光曲线



灯具尺寸图

金色

白色

银色



8NC	产品型号	灯头	额定电压	功率 (W)	光通量 (lm)	色温 (K)	显色指数 (Ra)	灯体颜色	产品尺寸 (mm)	装箱数 (支)
94210247	SFT-B35-M 5C E14/WW	E14	220V～50Hz	5W	500	2700K	≥80	金色	Ø35×H135	40
94210248	SFT-B35-N 5C E14/WW	E14	220V～50Hz	5W	500	2700K	≥80	金色	Ø35×H116	40
94210249	SFT-B35-M 5A E14/WW	E14	220V～50Hz	5W	500	2700K	≥80	银色	Ø35×H135	40
94210250	SFT-B35-N 5A E14/WW	E14	220V～50Hz	5W	500	2700K	≥80	银色	Ø35×H116	40
94210251	SFT-B35-M 5B E14/WW	E14	220V～50Hz	5W	500	2700K	≥80	白色	Ø35×H135	40
94210252	SFT-B35-N 5B E14/WW	E14	220V～50Hz	5W	500	2700K	≥80	白色	Ø35×H116	40

The mickey bulb bulb

美奇球泡灯

适用场所：
家居、酒店宾馆、餐厅饭店、办公、娱乐场所等照明环境

安装方式：E27灯座

特点：

- 进口PMMA透光罩，透光率高达95%以上，不破损，不变色；
- 铝塑灯体，安全可靠，散热优良；
- 大角度发光，照度均匀无暗区；
- 高显色性，还原被照物体真实颜色；
- 优质LED光源，高显色，高亮度；
- 采用无频闪驱动电器，健康护眼；
- 寿命长达30000小时，是节能灯泡的10倍。

灯具尺寸

配光曲线



8NC	产品型号	灯头	额定电压	功率 (W)	光通量 (lm)	色温 (K)	显色指数 (Ra)	产品尺寸 (mm)	装箱数 (支)
94210310	SFT-A50-N 3B E27/WW	E27	220V～50Hz	3W	240	3000K	≥80	Ø50×92	100
94210311	SFT-A50-N 3B E27/CW	E27	220V～50Hz	3W	240	6000K	≥80	Ø50×92	100
94210312	SFT-A50-N 5B E27/WW	E27	220V～50Hz	5W	400	3000K	≥80	Ø50×92	100
94210313	SFT-A50-N 5B E27/CW	E27	220V～50Hz	5W	400	6000K	≥80	Ø50×92	100
94210314	SFT-A60-N 7B E27/WW	E27	220V～50Hz	7W	560	3000K	≥80	Ø60×111	100
94210315	SFT-A60-N 7B E27/CW	E27	220V～50Hz	7W	560	6000K	≥80	Ø60×111	100
94210316	SFT-A60-N 9B E27/WW	E27	220V～50Hz	9W	720	3000K	≥80	Ø60×120	100
94210317	SFT-A60-N 9B E27/CW	E27	220V～50Hz	9W	720	6000K	≥80	Ø60×120	100
94210318	SFT-A70-N 12B E27/WW	E27	220V～50Hz	12W	960	3000K	≥80	Ø70×124	50
94210319	SFT-A70-N 12B E27/CW	E27	220V～50Hz	12W	960	6000K	≥80	Ø70×124	50

Soft with lamp

软灯带

适用场所：

家居、酒店宾馆、餐厅饭店、办公、娱乐场所、柜台、厨柜等装饰照明环境

安装方式：固定卡扣

特点：

- 优选LED光源，科学精密排布，发光均匀；
- 使用PVC阻燃材料，安全可靠；
- 铜芯导线，耐大电流，散热迅速；
- 高显色性，还原被照物体真实颜色；
- 长度可根据需要自由剪切，方便灵活；
- 高低压输入，适合多种用灯方案；
- 多色温，多色彩，打造不同装饰环境。

优选LED芯片

光学出众 均匀布光
光效舒适防老化和烧断

环保阻燃软胶

采用高档材料配置 透光性好
柔软光滑有质感

铜芯导线

导电性好 柔韧性好
耐高温不易折断

采用灯带专用LED插头配件，做工精良，接口采用新型技术的接线方式，插针独特的防脱落倒钩设计，解决了灯带容易脱落、接触不稳定的问题。



低压灯带要配合开关电源使用





适用场所

8NC	产品型号	额定电压	功率 (W)	光通量 (lm)	色温 (K)	显色指数 (Ra)	产品尺寸 (mm)	装箱数
51510109	SFT-DD1701-5050A-12V-60P-WW	12V	10W/米	200LM/米	3000K	≥80	1×10×5000	150米
51510110	SFT-DD1701-5050A-12V-60P-CW	12V	10W/米	200LM/米	6000K	≥80	1×10×5000	150米
51510111	SFT-DD1701-5050B-12V-60P-WW	12V	10W/米	260LM/米	3000K	≥80	1×10×5000	150米
51510112	SFT-DD1701-5050B-12V-60P-CW	12V	10W/米	260LM/米	6000K	≥80	1×10×5000	150米
51510113	SFT-DD1702-5730A--60P-WW	220V～50Hz	7W/米	250-300LM/米	3000K	≥80	7×14×100000	100米
51510114	SFT-DD1702-5730A--60P-PW	220V～50Hz	7W/米	250-300LM/米	4000K	≥80	7×14×100000	100米
51510115	SFT-DD1702-5730A--60P-CW	220V～50Hz	7W/米	250-300LM/米	6000K	≥80	7×14×100000	100米

Tinker II series embedded LED skylights

天匠II系列嵌入式LED天花灯

适用场所：

- 卧室、餐厅、客厅、走廊、大型商场等需要补充光线的地方

特点：

- 采用驱动内置于散热器内，为驱动特别设计了驱动安装卡槽，卡槽左右和上方开有散气 孔，确保驱动安全和使用寿命
- 高显色性:光源对物体颜色呈现的程度叫做显色性也就是颜色的逼真程度
- 高端品质:采用光学棱镜设计、透光更鲜明、照度更精确
- 超长寿命/超省电:LED光源寿命长，长远效益高，省去换灯泡的麻烦

产品包装

灯具尺寸



配光曲线





8NC	产品型号	功率因素	功率(W)	光通量(lm)	色温(K)	显色指数(Ra)	输入电压	开孔
50290317	SFT-TH1801-LED5W/WW	0.65	5W	400	3000K	≥80	AC175-265V	φ75
50290318	SFT-TH1801-LED5W/PW	0.65	5W	400	4000K	≥80	AC175-265V	φ75
50290319	SFT-TH1801-LED5W/CW	0.65	5W	400	6000K	≥80	AC175-265V	φ75
50290320	SFT-TH1801-LED7W/WW	0.65	7W	560	3000K	≥80	AC175-265V	φ95
50290321	SFT-TH1801-LED7W/PW	0.65	7W	560	4000K	≥80	AC175-265V	φ95
50290322	SFT-TH1801-LED7W/CW	0.65	7W	560	6000K	≥80	AC175-265V	φ95
50290323	SFT-TH1801-LED12W/WW	0.65	12W	960	3000K	≥80	AC175-265V	φ120
50290324	SFT-TH1801-LED12W/PW	0.65	12W	960	4000K	≥80	AC175-265V	φ120
50290325	SFT-TH1801-LED12W/CW	0.65	12W	960	6000K	≥80	AC175-265V	φ120

Tinker II series embedded tube lamps

天匠II系列嵌入式筒灯

适用场所：

- 卧室、餐厅、客厅、走廊、大型商场等需要补充光线的地方

特点：

- 采用驱动内置于散热器内，为驱动特别设计了驱动安装卡槽，卡槽左右和上方开有散气 孔，确保驱动安全和使用寿命
- 高显色性:光源对物体颜色呈现的程度叫做显色性也就是颜色的逼真程度
- 高端品质:采用光学棱镜设计、透光更鲜明、照度更精确
- 超长寿命/超省电:LED光源寿命长，长远效益高，省去换灯泡的麻烦

产品包装

灯具尺寸



配光曲线



8NC	产品型号	功率因素	功率(W)	光通量(lm)	色温(K)	显色指数(Ra)	输入电压	开孔
50290326	SFT-TD1801-LED5W/WW-2.5	0.65	5W	400	3000K	≥80	AC175-265V	φ70-75
50290327	SFT-TD1801-LED5W/PW-2.5	0.65	5W	400	4000K	≥80	AC175-265V	φ70-75
50290328	SFT-TD1801-LED5W/CW-2.5	0.65	5W	400	6000K	≥80	AC175-265V	φ70-75
50290329	SFT-TD1801-LED6W/WW - 3	0.65	6W	480	3000K	≥80	AC175-265V	φ80-90
50290330	SFT-TD1801-LED6W/PW - 3	0.9	6W	480	4000K	≥80	AC175-265V	φ80-90
50290331	SFT-TD1801-LED6W/CW - 3	0.65	6W	480	6000K	≥80	AC175-265V	φ80-90
50290332	SFT-TD1801-LED7W/WW-3.5	0.65	7W	560	3000K	≥80	AC175-265V	φ90-100
50290333	SFT-TD1801-LED7W/PW-3.5	0.65	7W	560	4000K	≥80	AC175-265V	φ90-100
50290334	SFT-TD1801-LED7W/CW-3.5	0.65	7W	560	6000K	≥80	AC175-265V	φ90-100
50290335	SFT-TD1801-LED9W/WW - 4	0.65	9W	720	3000K	≥80	AC175-265V	φ110-125
50290336	SFT-TD1801-LED9W/PW - 4	0.65	9W	720	4000K	≥80	AC175-265V	φ110-125
50290337	SFT-TD1801-LED9W/CW - 4	0.65	9W	720	6000K	≥80	AC175-265V	φ110-125
50290338	SFT-TD1801-LED12W/WW-5	0.65	12W	960	3000K	≥80	AC175-265V	φ145-160
50290339	SFT-TD1801-LED12W/PW-5	0.65	12W	960	4000K	≥80	AC175-265V	φ145-160
50290340	SFT-TD1801-LED12W/CW-5	0.65	12W	960	6000K	≥80	AC175-265V	φ145-160
50290341	SFT-TD1801-LED15W/WW-6	0.65	15W	1200	3000K	≥80	AC175-265V	φ160-175
50290342	SFT-TD1801-LED15W/PW-6	0.65	15W	1200	4000K	≥80	AC175-265V	φ160-175
50290343	SFT-TD1801-LED15W/CW-6	0.65	15W	1200	6000K	≥80	AC175-265V	φ160-175
50290344	SFT-TD1801-LED18W/WW-8	0.65	18W	1440	3000K	≥80	AC175-265V	φ200-215
50290345	SFT-TD1801-LED18W/PW-8	0.65	18W	1440	4000K	≥80	AC175-265V	φ200-215
50290346	SFT-TD1801-LED18W/CW-8	0.65	18W	1440	6000K	≥80	AC175-265V	φ200-215

The shenzhou grid lamp

神州格栅灯

适用场所：

- 办公室、学校、会议室、图书馆、接待室、营业场所等室内照明环境

安装方式：T形龙骨/石膏板吊顶

特点：

- 精密格栅光学设计，防眩光保护角 > 40度；
- 反射罩覆膜工艺，反射效率高达90%以上；
- 灯体采用加厚优质冷压板，坚固耐用，不易变形；
- 优质LED光源，高显色，高亮度；
- 采用无频闪驱动电器，健康护眼；
- 寿命长达50000小时，是传统荧光灯盘的10倍。

高端设计

面罩采用优质反光覆膜材料制作，反射效率高达97%以上，一体化光源组件，和荧光灯管发光效果一致，防眩光格栅设计，保护角可达40×45°。

正面

一体化格栅灯盘，精密光学设计，照明无重影、无眩光，照度均匀，汽车烤漆工艺，美观大方，长久耐腐蚀。

背面

底盘采用加厚优质冷压板，整体更高端，坚固耐用，不易变形，优质铝型材散热，效率更高，保证LED芯片的长寿命。

配光曲线



安装方式



灯具尺寸图





8NC	产品型号	额定电压	功率 (W)	光通量 (lm)	色温 (K)	显色指数 (Ra)	产品尺寸 (mm)	装箱数 (支)
30180448	SFT-GS1201-LED35W/CW/A	220V～50Hz	35W	2600	6000K	80	1197×297×35	2
30180452	SFT-GS1201-LED30W/CW/B	220V～50Hz	30W	2400	6000K	80	625×625×35	2
30180454	SFT-GS1201-LED35W/CW/B	220V～50Hz	35W	2600	6000K	80	1225×325×35	2
30180674	SFT-GS1201-LED30W/CW/C	220V～50Hz	30W	2400	6000K	80	599×599×35	2
30180676	SFT-GS1201-LED35W/CW/C	220V～50Hz	35W	2600	6000K	80	1199×299×35	2
30180468	SFT-GS1201-LED30W/CW/D	220V～50Hz	30W	2400	6000K	80	620×620×40	2
30180470	SFT-GS1201-LED35W/CW/D	220V～50Hz	35W	2600	6000K	80	1220×320×40	2

Space series tube lamps

太空系列筒灯

适用场所：

- 办公、学校、医院、家居、酒店宾馆、餐厅饭店、娱乐场所等照明环境

安装方式：嵌入式

特点：

- 优质PMMA透光面板，透光率高，光线均匀；
- 铝压铸灯体，安全可靠，散热优良；
- 高显色性LED芯片，还原被照物体真实颜色；
- 采用无频闪驱动电器，健康护眼；
- 寿命长达50000小时，是节能筒灯的10倍

压铸灯体

灯具尺寸



尺寸：75-80　90-100
108-120　165-175　190-205

配光曲线



包装示意图

安装示意图

1. 在需要安装的位置开一个尺寸合适的安装孔，开孔尺寸按灯具规格

2.断开电源，正确按照使用说明书连接导线与灯具接线段，确保接线正确；

3用手将灯具两侧弹簧卡扣垂直，安装进入符合其尺寸的天花板开孔内

4.将灯具与安装面调节平整，确保安装无误后，即可接通电源使用

8NC	产品型号	开孔尺寸	额定电压	功率(W)	光通量(lm)	色温(K)	显色指数(Ra)	产品尺寸(mm)	装箱数(支)
50290196	SFT-TD1701-5W/PW-2.5	75-80	220V～50Hz	5W	350	4000K	≥80	Ø99×50	50
50290197	SFT-TD1701-5W/CW-2.5	75-80	220V～50Hz	5W	350	6000K	≥80	Ø99×50	50
50290198	SFT-TD1701-7W/PW-3.5	90-100	220V～50Hz	7W	490	4000K	≥80	Ø112×60	50
50290199	SFT-TD1701-7W/CW-3.5	90-100	220V～50Hz	7W	490	6000K	≥80	Ø112×60	50
50290200	SFT-TD1701-12W/PW-4	108-120	220V～50Hz	12W	900	4000K	≥80	Ø137×60	30
50290201	SFT-TD1701-12W/CW-4	108-120	220V～50Hz	12W	900	6000K	≥80	Ø137×60	30
50290202	SFT-TD1701-18W/PW-6	165-175	220V～50Hz	18W	1300	4000K	≥80	Ø190×90	30
50290203	SFT-TD1701-18W/CW-6	165-175	220V～50Hz	18W	1300	6000K	≥80	Ø190×90	30
50290204	SFT-TD1701-24W/PW-8	190-205	220V～50Hz	24W	1920	4000K	≥80	Ø220×85	20
50290205	SFT-TD1701-24W/CW-8	190-205	220V～50Hz	24W	1920	6000K	≥80	Ø220×85	20

LED to absorb dome light

LED 吸顶灯

适用场所：

- 办公、学校、医院、家居、酒店宾馆、餐厅饭店、过道走廊等照明环境

安装方式：吸顶式

特点：

- 吸塑PMMA透光面罩，透光率高，光线均匀；
- 底盘采用加厚优质冷压板，坚固耐用，不易变形；
- 表面静电喷塑处理，防锈防腐；
- 高显色性LED芯片，还原被照物体真实颜色；
- 采用无频闪驱动电器，健康护眼；
- 寿命长达50000小时，是传统吸顶灯的10倍。

高光学PMMA灯罩

具有较好的绝缘性水性光，线柔和，易清洁可水洗，使用寿命长

高亮LED灯芯片

采用优质高亮LED芯片，亮度覆盖增大发光区域

美观又节能

款式经典耐看，时尚大方，质地均匀，尽显光泽，舒适节能，优质生活的不二之选

配光曲线



包装示意图

全白系列

高边白系列

凤尾系列

银秋系列

8NC	产品型号	发光角度	额定电压	功率 (W)	光通量 (lm)	色温 (K)	显色指数 (Ra)	产品尺寸 (mm)	装箱数 (支)
50620343	SFT-XD1413LH-LED12W CW-1	150°	220V～50Hz	12W	800	6000K	≥80	Ø290×80	10
50620344	SFT-XD1413LH-LED18W CW-1	150°	220V～50Hz	18W	1200	6000K	≥80	Ø340×90	10
50620345	SFT-XD1413LH-LED24W CW-1	150°	220V～50Hz	24W	1500	6000K	≥80	Ø380×100	10
50620346	SFT-XD1414LH-LED12W CW-1	150°	220V～50Hz	12W	800	6000K	≥80	Ø230×80	10
50620347	SFT-XD1414LH-LED18W CW-1	150°	220V～50Hz	18W	1200	6000K	≥80	Ø300×90	10
50620348	SFT-XD1414LH-LED24W CW-1	150°	220V～50Hz	24W	1500	6000K	≥80	Ø350×100	10
50620349	SFT-XD1415LH-LED12W CW-1	150°	220V～50Hz	12W	800	6000K	≥80	Ø290×80	10
50620350	SFT-XD1415LH-LED18W CW-1	150°	220V～50Hz	18W	1200	6000K	≥80	Ø340×90	10
50620351	SFT-XD1415LH-LED24W CW-1	150°	220V～50Hz	24W	1500	6000K	≥80	Ø380×100	10
50620352	SFT-XD1416LH-LED12W CW-1	150°	220V～50Hz	12W	800	6000K	≥80	Ø260×80	10
50620353	SFT-XD1416LH-LED18W CW-1	150°	220V～50Hz	18W	1200	6000K	≥80	Ø350×90	10
50620354	SFT-XD1416LH-LED24W CW-1	150°	220V～50Hz	24W	1500	6000K	≥80	Ø410×100	10

Air conditioning lamp panel

空调灯盘

适用场所：

- 办公室、学校、会议室、图书馆、接待室、超市、营业场所等室内照明环境

安装方式：T形龙骨/三角龙骨

特点：

- 灯具配有空调出风口，灯具与中央空调的完美结合；
- 精密格栅光学设计，防眩光保护角 > 40度；
- 反射罩覆膜工艺，反射效率高达90%以上；
- 灯体采用加厚优质冷压板，坚固耐用，不易变形；
- 优质LED光源，高显色，高亮度；
- 采用无频闪驱动电器，健康护眼；
- 寿命长达50000小时，是传统荧光灯盘的10倍。

安装方式



三角型龙骨安装



T型龙骨安装

配光曲线



空调格栅灯配光曲线图



空调平板灯配光曲线图



包装示意图

8NC	产品型号	额定电压	功率 (W)	光通量 (lm)	色温 (K)	显色指数 (Ra)	产品尺寸 (mm)	装箱数 (支)
30120060	SFT-GS2×28WE/RC2I-7	220V～50Hz	56W	——	——	≥80	1199×299×50	2
30180283	SFT-DP1301-LED40W/A-K	220V～50Hz	35W	3850	6000K	≥80	1197×297×55	2
30180685	SFT-GS1201-LED30W/CW/AK	220V～50Hz	30W	2400	6000K	≥80	597×597×35	2
30180692	SFT-GS1201-LED30W/CW/CK	220V～50Hz	30W	2400	6000K	≥80	599×599×35	2
30180686	SFT-DP1301-LED35W/A-K	220V～50Hz	35W	3850	6000K	≥80	597×597×55	2

配合调光器使用

Scene light ceiling (dimming)

情景发光顶棚（调光）

适用场所：

◆公共大厅、会议室、办公室、医院、学校、图书馆、营业场所等室内照明环境

安装方式：配套铝合金T形龙骨

特点：

◆ 可对发光顶棚灯具亮度进行0~100%的明暗调节；

◆发光面印有各类情景图案，打造宜人的空间环境；

◆单灯发光面积1.5平方米，光线柔和；

◆多种组合，安装方便、易维护；

◆专利压边密封工艺，防灰尘、水渍和蚊虫进入灯体；

◆直下式发光设计，面板照度均匀，光线柔和无黑斑阴影；

◆优质LED光源，高显色，高亮度；

◆采用无频闪驱动电器，健康护眼；

◆寿命长达50000小时，获得国家灯具安全认证。

发光吊顶 配件龙骨



型材龙骨



边框L连接件

中间T连接件

T型边角连接件

连接件

边框L吊件1

边框L吊件2



T型吊件

吊　件



中间T型材



边框L型材

8NC	产品型号	500MM 吊链数量	吊钩数量	功率 (W)	光通量 (lm)	色温 (K)	产品尺寸 (mm)	装箱数 (支)
31500001	SFT-DP1301b-100W*2*2-LT-D	9	9	400	30000	6000K	2430*2430	2
31500002	SFT-DP1301b-100W*2*3-LT-D	12	12	600	45000	6000K	2430*3645	2
31500003	SFT-DP1301b-100W*2*4-LT-D	15	15	800	60000	6000K	2430*4860	2
31500004	SFT-DP1301b-100W*2*5-LT-D	18	18	1000	75000	6000K	2430*6075	2
31500005	SFT-DP1301b-100W*2*6-LT-D	21	21	1200	90000	6000K	2430*7290	2
31500006	SFT-DP1301b-100W*2*7-LT-D	24	24	1400	105000	6000K	2430*8505	2
31500007	SFT-DP1301b-100W*2*8-LT-D	27	27	1600	120000	6000K	2430*9720	2
31500008	SFT-DP1301b-100W*3*3-LT-D	16	16	900	67500	6000K	3645*3645	2
31500009	SFT-DP1301b-100W*3*4-LT-D	20	20	1200	90000	6000K	3645*4860	2
31500010	SFT-DP1301b-100W*3*5-LT-D	24	24	1500	112500	6000K	3645*6075	2
31500011	SFT-DP1301b-100W*3*6-LT-D	28	28	1800	135000	6000K	3645*7290	2
31500012	SFT-DP1301b-100W*3*7-LT-D	32	32	2100	157500	6000K	3645*8505	2
31500013	SFT-DP1301b-100W*3*8-LT-D	36	36	2400	180000	6000K	3645*9720	2
31500014	SFT-DP1301b-100W*4*4-LT-D	25	25	1600	120000	6000K	4860*4860	2
31500015	SFT-DP1301b-100W*4*5-LT-D	30	30	2000	150000	6000K	4860*6075	2
31500016	SFT-DP1301b-100W*4*6-LT-D	35	35	2400	180000	6000K	4860*7290	2
31500017	SFT-DP1301b-100W*4*7-LT-D	40	40	2800	210000	6000K	4860*8505	2
31500018	SFT-DP1301b-100W*4*8-LT-D	45	45	3200	240000	6000K	4860*9720	2
31500019	SFT-DP1301b-100W*5*5-LT-D	36	36	2500	187500	6000K	6075*6075	2
31500020	SFT-DP1301b-100W*5*6-LT-D	42	42	3000	225000	6000K	6075*7290	2
31500021	SFT-DP1301b-100W*5*7-LT-D	48	48	3500	262500	6000K	6075*8505	2
31500022	SFT-DP1301b-100W*5*8-LT-D	54	54	4000	300000	6000K	6075*9720	2
31500023	SFT-DP1301b-100W*6*6-LT-D	49	49	3600	270000	6000K	7290*7290	2
31500024	SFT-DP1301b-100W*6*7-LT-D	56	56	4200	315000	6000K	7290*8505	2
31500025	SFT-DP1301b-100W*6*8-LT-D	63	63	4800	360000	6000K	7290*9720	2

Scene light ceiling (undimmed)

情景发光顶棚（非调光）

适用场所：

◆公共大厅、会议室、办公室、医院、学校、图书馆、营业场所等室内照明环境境

安装方式：配套铝合金T形龙骨

特点：

◆发光面印有各类情景图案，打造宜人的空间环境；

◆单灯发光面积1.5平方米，光线柔和；

◆多种组合，安装方便、易维护；

◆专利压边密封工艺，防灰尘、水渍和蚊虫进入灯体；

◆直下式发光设计，面板照度均匀，光线柔和无黑斑阴影；

◆优质LED光源，高显色，高亮度；

◆采用无频闪驱动电器，健康护眼；

◆寿命长达50000小时，获得国家灯具安全认证。

8NC	产品型号	500MM 吊链数量	吊钩数量	功率 (W)	光通量 (lm)	色温 (K)	产品尺寸 (mm)	装箱数 (支)
31500026	SFT-DP1301b-100W*2*2-LT	9	9	400	30000	6000K	2430*2430	2
31500027	SFT-DP1301b-100W*2*3-LT	12	12	600	45000	6000K	2430*3645	2
31500028	SFT-DP1301b-100W*2*4-LT	15	15	800	60000	6000K	2430*4860	2
31500029	SFT-DP1301b-100W*2*5-LT	18	18	1000	75000	6000K	2430*6075	2
31500030	SFT-DP1301b-100W*2*6-LT	21	21	1200	90000	6000K	2430*7290	2
31500031	SFT-DP1301b-100W*2*7-LT	24	24	1400	105000	6000K	2430*8505	2
31500032	SFT-DP1301b-100W*2*8-LT	27	27	1600	120000	6000K	2430*9720	2
31500033	SFT-DP1301b-100W*3*3-LT	16	16	900	67500	6000K	3645*3645	2
31500034	SFT-DP1301b-100W*3*4-LT	20	20	1200	90000	6000K	3645*4860	2
31500035	SFT-DP1301b-100W*3*5-LT	24	24	1500	112500	6000K	3645*6075	2
31500036	SFT-DP1301b-100W*3*6-LT	28	28	1800	135000	6000K	3645*7290	2
31500037	SFT-DP1301b-100W*3*7-LT	32	32	2100	157500	6000K	3645*8505	2
31500038	SFT-DP1301b-100W*3*8-LT	36	36	2400	180000	6000K	3645*9720	2
31500039	SFT-DP1301b-100W*4*4-LT	25	25	1600	120000	6000K	4860*4860	2
31500040	SFT-DP1301b-100W*4*5-LT	30	30	2000	150000	6000K	4860*6075	2
31500041	SFT-DP1301b-100W*4*6-LT	35	35	2400	180000	6000K	4860*7290	2
31500042	SFT-DP1301b-100W*4*7-LT	40	40	2800	210000	6000K	4860*8505	2
31500043	SFT-DP1301b-100W*4*8-LT	45	45	3200	240000	6000K	4860*9720	2
31500044	SFT-DP1301b-100W*5*5-LT	36	36	2500	187500	6000K	6075*6075	2
31500045	SFT-DP1301b-100W*5*6-LT	42	42	3000	225000	6000K	6075*7290	2
31500046	SFT-DP1301b-100W*5*7-LT	48	48	3500	262500	6000K	6075*8505	2
31500047	SFT-DP1301b-100W*5*8-LT	54	54	4000	300000	6000K	6075*9720	2
31500048	SFT-DP1301b-100W*6*6-LT	49	49	3600	270000	6000K	7290*7290	2
31500049	SFT-DP1301b-100W*6*7-LT	56	56	4200	315000	6000K	7290*8505	2
31500050	SFT-DP1301b-100W*6*8-LT	63	63	4800	360000	6000K	7290*9720	2



灯盘18个组



灯盘12个组



灯盘8个组



灯盘9个组



灯盘4个组



灯盘24个组



灯盘10个组



灯盘16个组



灯盘12个组



灯盘15个组



灯盘9个组

灯盘14个组



灯盘21个组

灯盘16个组



灯盘36个组



灯盘28个组



灯盘40个组



灯盘32个组



灯盘20个组



灯盘42个组



灯盘35个组



灯盘25个组



灯盘30个组



灯盘48个组



灯盘24个组

Opalescent ceiling (dimming)

乳白发光顶棚（调光）

配合调光器使用

适用场所：

- 公共大厅、会议室、办公室、医院、学校、图书馆、营业场所等室内照明环境

安装方式：配套铝合金T形龙骨

特点：

- 可对发光顶棚灯具亮度进行0~100%的明暗调节；
- 单灯发光面积1.5平方米，光线柔和；
- 多种组合，安装方便、易维护；
- 专利压边密封工艺，防灰尘、水渍和蚊虫进入灯体；
- 直下式发光设计，面板照度均匀，光线柔和无黑斑阴影；
- 优质LED光源，高显色，高亮度；
- 采用无频闪驱动电器，健康护眼；
- 寿命长达50000小时，获得国家灯具安全认证。

发光吊顶 L型材安装方式



第一步：按图用相应配件将边框L型材和T型材主龙骨平行等距1200mm进行吊装；
组合拼接处按L型主龙骨拼接和吊装图和T型材拼接和吊装图拼接



第二步：安装T型副龙骨



第三步：安装L副龙骨。
L副龙骨四个角落内衬角铝固定后与L主龙骨相连；
T型主龙骨与L型副龙骨之间用T型吊件2相连

发光吊顶 T型材安装方式



第一步：按图用相应配件将T型材主龙骨平行等间距1200mm进行吊装，
组合拼接处按T型材拼接和吊装图拼接。



第二步：用吊装配件安装T型副龙骨。

8NC	产品型号	500MM 吊链数量	吊钩数量	功率 (W)	光通量 (lm)	色温 (K)	产品尺寸 (mm)	装箱数 (支)
31500051	SFT-DP1301b-100W*2*2-BY-D	9	9	400	30000	6000K	2430*2430	2
31500052	SFT-DP1301b-100W*2*3-BY-D	12	12	600	45000	6000K	2430*3645	2
31500053	SFT-DP1301b-100W*2*4-BY-D	15	15	800	60000	6000K	2430*4860	2
31500054	SFT-DP1301b-100W*2*5-BY-D	18	18	1000	75000	6000K	2430*6075	2
31500055	SFT-DP1301b-100W*2*6-BY-D	21	21	1200	90000	6000K	2430*7290	2
31500056	SFT-DP1301b-100W*2*7-BY-D	24	24	1400	105000	6000K	2430*8505	2
31500057	SFT-DP1301b-100W*2*8-BY-D	27	27	1600	120000	6000K	2430*9720	2
31500058	SFT-DP1301b-100W*3*3-BY-D	16	16	900	67500	6000K	3645*3645	2
31500059	SFT-DP1301b-100W*3*4-BY-D	20	20	1200	90000	6000K	3645*4860	2
31500060	SFT-DP1301b-100W*3*5-BY-D	24	24	1500	112500	6000K	3645*6075	2
31500061	SFT-DP1301b-100W*3*6-BY-D	28	28	1800	135000	6000K	3645*7290	2
31500062	SFT-DP1301b-100W*3*7-BY-D	32	32	2100	157500	6000K	3645*8505	2
31500063	SFT-DP1301b-100W*3*8-BY-D	36	36	2400	180000	6000K	3645*9720	2
31500064	SFT-DP1301b-100W*4*4-BY-D	25	25	1600	120000	6000K	4860*4860	2
31500065	SFT-DP1301b-100W*4*5-BY-D	30	30	2000	150000	6000K	4860*6075	2
31500066	SFT-DP1301b-100W*4*6-BY-D	35	35	2400	180000	6000K	4860*7290	2
31500067	SFT-DP1301b-100W*4*7-BY-D	40	40	2800	210000	6000K	4860*8505	2
31500068	SFT-DP1301b-100W*4*8-BY-D	45	45	3200	240000	6000K	4860*9720	2
31500069	SFT-DP1301b-100W*5*5-BY-D	36	36	2500	187500	6000K	6075*6075	2
31500070	SFT-DP1301b-100W*5*6-BY-D	42	42	3000	225000	6000K	6075*7290	2
31500071	SFT-DP1301b-100W*5*7-BY-D	48	48	3500	262500	6000K	6075*8505	2
31500072	SFT-DP1301b-100W*5*8-BY-D	54	54	4000	300000	6000K	6075*9720	2
31500073	SFT-DP1301b-100W*6*6-BY-D	49	49	3600	270000	6000K	7290*7290	2
31500074	SFT-DP1301b-100W*6*7-BY-D	56	56	4200	315000	6000K	7290*8505	2
31500075	SFT-DP1301b-100W*6*8-BY-D	63	63	4800	360000	6000K	7290*9720	2

Opalescent ceiling (non-dimming)

乳白发光顶棚（非调光）

适用场所：

◆ 公共大厅、会议室、办公室、医院、学校、图书馆、营业场所等室内照明环境

安装方式：配套铝合金T形龙骨

特点：

◆ 单灯发光面积1.5平方米，光线柔和；

◆多种组合，安装方便、易维护；

◆专利压边密封工艺，防灰尘、水渍和蚊虫进入灯体；

◆直下式发光设计，面板照度均匀，光线柔和无黑斑阴影；

◆优质LED光源，高显色，高亮度；

◆采用无频闪驱动电器，健康护眼；

◆寿命长达50000小时，获得国家灯具安全认证

乳白面板发光吊顶

- 安装方便、易维护
- 防护等级高
- 可智能化控制

	传统软膜发光吊顶	SFT发光吊顶
安 装	复杂，需要有经验的技术工人	简单，普通装修工或电工即可
外 表	容易有皱褶不平	表面平整
发 光	不均匀，有暗区	发光均匀无暗区
散 热	内装T5灯管或T8灯管	大面积底板散热，长寿命
密 封	密封不好，有灰尘蚊虫进入	IP等级可达到54以上，密封好
维 修	不方便，要拆边，需要专业人士	方便更换，易拆卸
安 全	无认证产品	可以过国家CCC等认证
控 制	仅有开关功能	可实现调光调色智能化控制

8NC	产品型号	500MM 吊链数量	吊钩数量	功率 (W)	光通量 (lm)	色温 (K)	产品尺寸 (mm)	装箱数 (支)
31500076	SFT-DP1301b-100W*2*2-BY	9	9	400	30000	6000K	2430*2430	2
31500077	SFT-DP1301b-100W*2*3-BY	12	12	600	45000	6000K	2430*3645	2
31500078	SFT-DP1301b-100W*2*4-BY	15	15	800	60000	6000K	2430*4860	2
31500079	SFT-DP1301b-100W*2*5-BY	18	18	1000	75000	6000K	2430*6075	2
31500080	SFT-DP1301b-100W*2*6-BY	21	21	1200	90000	6000K	2430*7290	2
31500081	SFT-DP1301b-100W*2*7-BY	24	24	1400	105000	6000K	2430*8505	2
31500082	SFT-DP1301b-100W*2*8-BY	27	27	1600	120000	6000K	2430*9720	2
31500083	SFT-DP1301b-100W*3*3-BY	16	16	900	67500	6000K	3645*3645	2
31500084	SFT-DP1301b-100W*3*4-BY	20	20	1200	90000	6000K	3645*4860	2
31500085	SFT-DP1301b-100W*3*5-BY	24	24	1500	112500	6000K	3645*6075	2
31500086	SFT-DP1301b-100W*3*6-BY	28	28	1800	135000	6000K	3645*7290	2
31500087	SFT-DP1301b-100W*3*7-BY	32	32	2100	157500	6000K	3645*8505	2
31500088	SFT-DP1301b-100W*3*8-BY	36	36	2400	180000	6000K	3645*9720	2
31500089	SFT-DP1301b-100W*4*4-BY	25	25	1600	120000	6000K	4860*4860	2
31500090	SFT-DP1301b-100W*4*5-BY	30	30	2000	150000	6000K	4860*6075	2
31500091	SFT-DP1301b-100W*4*6-BY	35	35	2400	180000	6000K	4860*7290	2
31500092	SFT-DP1301b-100W*4*7-BY	40	40	2800	210000	6000K	4860*8505	2
31500093	SFT-DP1301b-100W*4*8-BY	45	45	3200	240000	6000K	4860*9720	2
31500094	SFT-DP1301b-100W*5*5-BY	36	36	2500	187500	6000K	6075*6075	2
31500095	SFT-DP1301b-100W*5*6-BY	42	42	3000	225000	6000K	6075*7290	2
31500096	SFT-DP1301b-100W*5*7-BY	48	48	3500	262500	6000K	6075*8505	2
31500097	SFT-DP1301b-100W*5*8-BY	54	54	4000	300000	6000K	6075*9720	2
31500098	SFT-DP1301b-100W*6*6-BY	49	49	3600	270000	6000K	7290*7290	2
31500099	SFT-DP1301b-100W*6*7-BY	56	56	4200	315000	6000K	7290*8505	2
31500100	SFT-DP1301b-100W*6*8-BY	63	63	4800	360000	6000K	7290*9720	2

Anti-glare classroom light

防眩光教室灯

适用场所：

- 教室、图书馆、办公室

特点：

- 超高的护眼功能，保护视力，预防近视；
- 超强防眩，见光不见灯;
- 无频闪、无蓝光危害，RG0无危害等级；
- 超高品质LED，高显色性，Ra>90, R9>50, 色彩鲜明饱满；
- 色温5000K，最适合人类学习和工作的色温；
- 高亮度、高均匀度;
- 扩散板+格栅的设计，即有面光源的柔和，又有格栅的防眩效果，是双重防眩的护眼设计;
- 铝合金边框设计，高端、时尚、大气;
- IP40的密封设计，防蚊虫效果，易清洁;



品名/Product Name	教室灯
型号/Mode	SFT-G36-5000K
功率/Power	36W
尺寸/Size	1202*305*86
电压/Voltage	220-240V~
频率/Frequency	50/60Hz
光通量/ Lumen Flux	3000LM
色温/CCT	5000K
功率因数/Power Factor	≥95%
显色指数/Ra	Ra≥90; R9≥50
光束角/Beam Angle	83~110°
色容差/SDCM	≤5
眩光值/UGR	≤16
材料/Materl	铝合金
认证/Certicate	CCC、CQC
安装方式/	吊装
使用场合	教室、办公室



The blackboard lamp

黑板灯

适用场所：

- 教室黑板、重点照明

特点：

- 无频闪、无蓝光危害，RG0无危害等级；
- 超高品质LED，高显色性，Ra>90, R9>50, 色彩鲜明饱满；
- 色温5000K，最适合人类学习和工作的色温；
- 高亮度、高均匀度，照在黑板上的均匀度达0.8以上;
- IP40的密封设计，防蚊虫效果，易清洁;
- 铝合+PC透镜设计，高端、时尚、大气;

品名/Product Name	黑板灯
型号/Mode	SFT-B36-5000K
功率/Power	36W
尺寸/Size	1220*120*102
电压/Voltage	220-240V~
频率/Frequency	50/60Hz
光通量/ Lumen Flux	2880LM
色温/CCT	5000K
功率因数/Power Factor	≥0.95
显色指数/Ra	Ra≥90; R9≥50
光束角/Beam Angle	不对称
色容差/SDCM	≤5
材料/Materl	铝合金
认证/Certicate	CCC、CQC
安装方式/	吊装
使用场合	教室黑板



Classroom micro panel lamp

教室微晶面板灯

适用场所：

- 教室、图书馆、办公室

特点：

- 超高的护眼功能，保护视力，预防近视；
- 无频闪、无蓝光危害，RG0无危害等级；
- 超高品质LED，高显色性，Ra>90, R9>50, 色彩鲜明饱满；
- 色温5000K，最适合人类学习和工作的色温；
- 高亮度、高均匀度，
- 超薄设计，可用于吊装，也适合用于嵌入式安装。
- 棱晶板的面板灯设计方案，防眩效果好，均匀性佳。
- IP40的密封设计，防蚊虫效果，易清洁。
- 铝合金边框设计，高端、时尚、大气

微晶光学结构防眩设计



品名/Product Name	教室微晶面板灯	教室微晶面板灯
型号/Mode	SFT-P1436-5000k	SFT-P2236-5000k
功率/Power	36W	36W
尺寸/Size	1198*298*12	598*598*12
电压/Voltage	220-240V~	220-240V~
频率/Frequency	50/60Hz	50/60Hz
光通量/ Lumen Flux	3000LM	3000LM
色温/CCT	5000K	5000K
功率因数/PF	≥0.95	≥0.95
显色指数/Ra	Ra≥90; R9≥50	Ra≥90; R9≥50
光束角/Beam Angle	120°	120°
色容差/SDCM	≤5	≤5
眩光值/UGR	≤16	≤16
材料/Materl	铝合金	铝合金
认证/Certicate	CCC、CQC	CCC、CQC
安装方式	吊装、嵌入式	吊装、嵌入式
使用场合	教室、办公室	教室、办公室

The LED desk lamp

LED台灯

适用场所：

- 写字台、课书、餐桌等

特点：

- 防眩设计、护眼功能；
- 无频闪、无蓝光危害，RG0无危害等级；
- 超高品质LED，高显色性；
- 色温5000K，最适合人类学习和工作的色温；
- 高亮度、高均匀度，

品名/Product Name	LED台灯
型号/Mode	SFT-TA6-400K
功率/Power	12W
尺寸/Size	250*220*450
电压/Voltage	220-240V~
频率/Frequency	50/60Hz
光通量/ Lumen Flux	1000LM
色温/CCT	4000K
功率因数/Power Factor	≥0.9
显色指数/Ra	Ra≥90
色容差/SDCM	≤6
认证/Certicate	CCC
安装方式/	可移动式
使用场合	宿舍书桌、家里书桌

智能照明

给你更好的照明体验



带给您清新的大自然空间

智能变光 自然景观

Intelligent Lighting
智能办公照明解决方案

智能办公照明解决方案，采用无线自组网系统，单品常规安装，即可自动互联成控制。脱离传统有线布置网络，不再需要专业的设计、施工、维护。同时根据各场景应用特性，定制化的场景操控，专业打造更低的成本，更极致的体验。

会议室智能方案

便捷　高效　从容

Intelligent Boardroom

会议室是员工沟通的主要场所，而不同的活动内容又需要不同的灯光氛围相配合，例如演讲追求专注，讨论希望碰撞出精彩火花，会客则需要一个舒适柔和的环境促进沟通合作。

而这些看似复杂的灯光变幻只要搭载智能照明控制系统，轻轻一触即可瞬间完美呈现恰当的氛围环境。

教室智能方案

健康　活力　高效

Intelligent Classroom

将日光的活力带入教室，能让孩子的头脑既活跃又专注，渴望参与到教学活动中来。

他们不仅成绩得到提高，而且阅读速度更快，错误更少。与孩子的自然节奏一致的照明能够提高他们的舒适感。而这让他们拥有非常健康的学习态度。

独立办公室智能方案

端庄　稳重　舒适

Intelligent Office

独立办公室作为企业管理层最主要的工作区域，集办公、会务、休息的功能于一身。多变的照明场景组合，更容易打造一个舒适、节能、高效的办公环境。同时，科技化的照明控制，更能体现品位及勇于创新的企业状态。

休息区智能方案

温馨　舒适　自如

Intelligent Rest Room

办公休息区不仅为人们提供一个放松的空间，更鼓励人们能够增进非正式的交流。惬意随心的谈话满足了人们对社交的需求，提升员工幸福感的同时也帮助人们调整节奏以便重新开始高效工作。

开放办公区智能方案

舒适　健康　高效

Intelligent Office

随着生活与工作发展节奏的日益增速，办公空间对小组化以及灵活布局的需求越来越明显。然而无论如何变动，健康、舒适、灵活、高效的空间感始终是人们最首要的需求。

康复室智能方案

温馨　舒适　如家

Intelligent Rehabilitation Room

病房是最能感受到先进科技影响的地方。病房内层出不穷的创新技术为患者带来生活的希望，患者可以更轻易地掌控周边环境，而医生也能够更加细致地监控病人状态。

智能控制面板介绍

Introduction of Smart Control Switch panel

说明：

1、4 回路灯具连接，带强电开关，更安全灵活；

2、6 种常用场景随心定义，贴切不同使用需求；

3、2500K-7000K 11 级色温调节，无间断明暗亮度调节；

4、一键全开/全关控制，简洁更简单；

5、钢琴控制面板配LED 背光，彰显高档品位。

信号传输，智能控制系统原理图

Singal transmit,smart control system SCH



说明：

1、采用标准86 双联安装尺寸；

2、沿用原开关线路，无需重新布线；

3、各回路灯具可按需求自由选择；

4、Zigbee无线通信技术，系统稳定可靠，可远距离通信；

5、采用遥控、面板两种控制方式，更自由灵活。